ABSPERRSCHIEBER
FIG. BFE-S21A

- Absperrschieber mit Deckelflansch
- Reduzierter Durchgang
- Außenschraube und Bügel
- Class 800 lbs
- NPT Gewinde nach ANSI B1.20.1
- Verfügbar mit trim 5 (BFE-S21A5) oder trim 8 (BFE-S21A8)
- Materialien nach: ISO 15156
  NACE MR.0175 ED. 2009
  NACE MR.0103 ED. 2012




CE

ATEX

Änderungen vorbehalten

ABSPERRSCHIEBER
FIG. BFE-S21A



MATERIALIEN:


N°	Umschreibung	Werkstoffe	
		BFE-S21A5	BFE-S21A8
1	Mutter Handrad	ASTM A307 GR.A BZP	
2	Handrad	ASTM A 105	
3	Hülse Brücke	AISI 416	
4	Plakette	Aluminium	
5	Stopbuchsemutter	ASTM A194 2HM	
6	Stopbuchseflansch	ASTM A105	
7	Stopbuchse	UNS S31603	
8	Deckel	ASTM A105N	
9	Stopbuchsestift	ASTM A193 B7M	
10	Deckelbolze	ASTM A193 B7M	
11	Packung	Grafoil 3G/SP	
12	Welle	ASTM A479 410	
13	Dichtung	F316L + Grafit, spiralförmig gewickelt	
14	Schieber	A182 F6A/ST.6	ASTM A182 F6A NACE
15	Sitz	A479 410/ST.6	
16	Gehäuse	ASTM A105N	

ABMESSUNGEN: (mm)

Ø	A	B	C	D	E	F	G	Kg
1/2”	80	152	88	21,7	12,7	9,6	32	1,9
3/4”	90	158	88	21,7	14,3	14	38	2,3
1”	110	196	97	33,6	15,8	18	48	3,6
11/2”	127	255	138	48,6	19	30	64	7,3
2”	134	270	138	61,1	22,2	36,6	78	7,5

Änderungen vorbehalten

PT DIAGRAMM:



KV-WERTE: (m³/h)

Ø	Kv
1/2”	4,8
3/4”	9,5
1”	22,1
11/2”	66,6
2”	83,9

Änderungen vorbehalten